



Smontagomme senza leva a platorello equipaggiato con sistema di stallonatura combinato e tecnologia brevettata par-move

Smontagomme senza leva a platorello equipaggiato con sistema di stallonatura combinato e tecnologia brevettata Par-Move, consigliato ai migliori specialisti del pneumatico, per l'utilizzo con ruote Run Flat e UHP senza contatto utensile / cerchio. Sistema di bloccaggio manuale più veloce e sicuro al mondo.

Descrizione

Il nuovo S122 è l'ultima declinazione dello smontagomme [S121](#), che può funzionare con o senza leva. La sua struttura salvaspazio non richiede spazio posteriore aggiuntivo in officina grazie alla tecnologia brevettata [PAR-MOVE](#), e comprende:

- Dispositivo brevettato **Leverless** (tecnologia Lever-No Lever), per lavorare con e senza leva (**brevetto Giuliano**);
- Sistema di centraggio a platorello e dispositivo di bloccaggio **Smart Lock**, coperto da **brevetto Giuliano**, in assoluto il sistema di bloccaggio manuale più veloce e sicuro al mondo;
- Funzionamento con motoinverter;
- Braccio premitallone **BP1Plus** con sistema di "autostivaggio" a fine lavoro (**brevetto Giuliano**);
- Gruppo stallonatore a dischi.

Smontagomme S 122 è anche dotato di un gruppo stallonatura tradizionale a terra con paletta convenzionale, completo di **Smart Blade System** (SBS), sistema estremamente innovativo e coperto da **brevetto Giuliano** per la memorizzazione della posizione di partenza ed arrivo della paletta dello stallonatore, nonché di **PO SYSTEM** (**brevetto Giuliano**), che permette il ritorno automatico della paletta nella posizione iniziale dopo la penetrazione senza alcun rischio di restare incastrata nel cerchio.

I punti di forza della serie a parallelogramma è la versatilità di utilizzo, grazie a modalità di lavoro multifunzione quali il sistema LNL e il doppio sistema di stallonatura, permetteranno al vostro cliente di disporre di una macchina che richiede meno spazio nel negozio, priva di flessioni o giochi nei vari utensili di lavoro, e in grado di consentirgli di scegliere autonomamente tra un sistema di lavoro tradizionale ed uno non convenzionale.

S122 smontagomme ad alte prestazioni per uso intensivo appositamente progettato per smontare/montare tutti i tipi di pneumatici facilmente e senza sforzi, adatto per ruote con cerchi da 12" a 30" (diametro massimo ruota 1200 mm./47", larghezza massima ruota 406mm./16").

Caratteristiche

- Colonna verticale fissa dotata di braccio operante con movimento a parallelogramma (**PAR-MOVE Concept**);
- Sistema di stallonatura combinato ad azionamento pneumatico a mezzo dischi, con doppio braccio per disco superiore e disco inferiore e paletta stallonatore;
- Dischi stallonatori disallineati rispetto al foro centrale per una penetrazione più veloce ed un distacco immediato del pneumatico, **Center Driven Concept** (**brevetto Giuliano**);
- Corpo macchina rinforzato. Gruppo colonna verticale – braccio operante contribuisce a rendere la macchina ancora più robusta e priva di flessioni;
- Comandi a pedale e pulsantiera;
- **Sistema brevettato** di bloccaggio ultra-rapido della ruota manuale a mezzo coni e ghiera rapida, **SMART LOCK**;
- Equipaggiato standard con dispositivo **Lever - No Lever** (**brevetto esclusivo Giuliano**), per montaggio e smontaggio ruote autoveettura;
- Sistema di rotazione a due velocità a pedale (motoinverter);
- Gonfiaggio a pedale (standard);
- Equipaggiato con braccio ausiliario **BP1 Plus** (standard) con sistema di "autostivaggio" a fine lavoro (**brevetto esclusivo Giuliano**);
- **Sistema Smart Blade System** (SBS) per la memorizzazione della posizione dello stallonatore (**brevetto esclusivo Giuliano**). È possibile mantenere sempre la stessa corsa e lo stesso movimento della paletta per un intero treno di gomme. L'operatore non dovrà più utilizzare le mani, potendo così operare in modo più agile e veloce!
- Angolo paletta stallonatore regolabile.
- Sistema PO che garantisce alla paletta stallonatore di non rimanere incastrata durante la fase di stallonatura (**brevetto esclusivo Giuliano**).
- Pedana a rulli fissa, per facilitare la stallonatura di ruote pesanti (standard).
- Equipaggiato standard con portaoggetti;
- Pedaliera estraibile per un servizio assistenza più agevole.
- Dispositivo di gonfiaggio per ruote Tubeless disponibile (a richiesta).
- Pratico sollevatore ruota per ridurre lo sforzo e aumentare la produttività (optional).
- **GARANZIA 5 ANNI** su moto-riduttore e PAR-MOVE.

- Progettato e costruito in Italia.
- Right to repair - Parti di ricambio e componenti essenziali per la riparazione reperibili per almeno 10 anni dalla produzione per rendere più facile la manutenzione e ridurre l'impatto ambientale.

Giuliano Industrial S.p.A.

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Dati Tecnici

Range di bloccaggio cerchio	12" - 30"
Diametro max. ruota	1200 mm (47")
Largh. max. ruota	406 mm (16") <small>Variabile secondo dimensioni, per cerchi "reverse mounted"</small>
Forza cilindro stallonatore a 10 bar	11770 N (1200 Kg)
Peso max. ruota	80 Kg
Pressione d'esercizio	8-10 bar (116-145 Psi)
Alimentazione	220V - 1ph
Potenza motore	0,75 kW / 2 speed
Velocità rotazione ruota	7-16 rpm
Pressione di gonfiaggio massima presettata	3,5 bar (50 Psi)
Peso Netto	445 Kg
Dimensioni (LxPxH)	1760 x 1280 x 1770-2200 mm



Lever NoLever (STD_LNL)
Dispositivo LeverNoLever, coperto da brevetto Giuliano, consente di operare in modalità "No Lever" cioè senza usare la leva, oppure, nel caso di ruote morbide, di operare con la leva tradizionale.



Leva alza talloni



Leva in plastica, da utilizzare durante lo smontaggio dello pneumatico secondo la procedura WDK.



Kit inserti in plastica di ricambio per utensile di montaggio



Protezioni in gomma per mandrino



Protezioni in plastica per cono di centraggio dello SMART-LOCK



Protezioni in plastica per perno di trascinamento mandrino



Cono in plastica diametro 70 per centraggio di particolari cerchi in lega



Anello di riduzione per mandrino. Da utilizzare per ottenere adeguato piano d'appoggio per particolari cerchi in lega.



Morsetto premitallone con inserto supplementare per cerchi con bordo con particolare inclinazione. Da utilizzare assieme a protezioni in gomma per il montaggio di pneumatici UHP e RUN-FLAT secondo la procedura WDK.



Protezione in gomma per cerchi in ferro (contrassegnata da una marcatura ●)



Protezione in gomma per cerchi in lega (contrassegnata da due marcature ●●)



Protezione in gomma per cerchi in lega con razze sporgenti(contrassegnata da tre marcature ●●●)



Chiave con pomello per regolazione dello SMART LOCK



Spazzola per pulizia interno mandrino e pulizia dello SMART LOCK



Gruppo lubrificatore e filtro regolatore di pressione



O rings di ricambio per SMART LOCK



LB (9216805)
Vaso grasso lubrificante per pneumatici, da 5 kg.



Pennello



Guanti



BP1 PLUS (9242442)
Braccio ausiliario con sistema di "autostivaggio"
a fine lavoro (**brevetto esclusivo Giuliano**)



BOX 120 (9242982)
Portaoggetti



ROLL (9241924)
Pedana a rulli fissa, per facilitare la stallonatura
di ruote pesanti



QX-AD (9232767)
Dima di taratura per installazione **QX, QX Plus**
e dispositivo **Lever - No Lever**



FRR QUICK (9241446)
FRR QUICK è una flangia per smontagomme con bloccaggio a platello, interamente sviluppata dal reparto R&D Giuliano, che garantisce il miglior bloccaggio possibile per i cerchi con canale rovescio e per quelli rivestiti (Clad) o con foro centrale...



LTK5 (9234456)
Cono bifronte per bloccaggio cerchi di ruote furgoni e veicoli commerciali leggeri con foro centrale \varnothing 75 - 145 mm



SPK 1 (Lamborghini) (9241383)
CONO IN NYLON PER IL BLOCCAGGIO DI CERCHI SPECIALI LAMBORGHINI con foro centrale \varnothing 55-85 mm.



SPK 3 (BMW) (9241717)
CONO IN NYLON PER IL BLOCCAGGIO DI CERCHI SPECIALI BMW con foro centrale \varnothing 55-70 mm.



T1 (9217472)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in acciaio



T3 (9217474)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio con razze esposte



P-Bar (9234455)
Leva in plastica supporto smontaggio pneumatici morbidi. Da utilizzare durante lo smontaggio del pneumatico secondo la procedura WDK.



FPP 1 (9234454)
Set 10 protezioni in gomma per flangia mandrino



WL 4 (9245945)
Posizionatore ruota pneumatico.



UHP3 (9240577)
Kit Run Flat UHP



9219117
Kit coni per bloccaggio cerchi di ruote furgoni e veicoli commerciali leggeri con foro centrale \varnothing 120 - 190 mm



LTK6 (9233680)
Cono per bloccaggio cerchi in ferro di basso spessore con foro centrale \varnothing 75 - 120 mm



SPK 2 (Porsche) (9239459)
CONO IN NYLON PER IL BLOCCAGGIO DI CERCHI SPECIALI PORSCHE con foro centrale \varnothing 60-85 mm.



G-CLAMP (9217471)
SET DI MORSETTI PREMI-TALLONE, forniscono punti di pressione aggiuntivi sul tallone del pneumatico, utili durante le operazioni di montaggio. Il set include 2 morsetti di dimensione normale e 2 maggiorati.



T2 (9217473)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio



LB (9216805)
Vaso grasso lubrificante per pneumatici, da 5 kg.



CPP 2 (9233318)
Set 10 protezioni in ABS per cono.



GUN 4 (9235561)
Kit gonfiaggio ruote tubeless esterno



PAD (9237711)
Utensile premi tallone manuale con leva estensibile



9244327
Kit di bloccaggio ausiliario per l'adattatore di bloccaggio ruota FRR QUICK, permette di bloccare le ruote senza foro centrale



TPP 4 (9234452)
Set 10 protezioni posteriori in plastica per **QX**,
QX Plus e dispositivo **Lever - No Lever**



TPP 5 (9234453)
Set 10 protezioni anteriori in plastica per **QX**,
QX Plus, dispositivo **Lever - No Lever**



LTK2 (9247902)
Kit coni per bloccaggio cerchi di ruote furgoni e
veicoli commerciali leggeri con foro centrale \varnothing
190mm - 220 mm



LTK3 (9247900)
Kit coni per bloccaggio cerchi di ruote furgoni e
veicoli commerciali leggeri con foro centrale \varnothing
120 - 190 mm



FRB (9224675)
FRB BMW è una flangia per smontagomme a
platorello, appositamente sviluppata per il
bloccaggio dei cerchi secondo la specifica
procedura richiesta da BMW. BMW,
particolarmente attenta alla stabilità del
bloccaggio e alla salvaguardia di...



Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italia

0522 731111

0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.