







Smontagomme per ruote camion e mezzi pesanti con cerchi da 14" a 46"/58"⁽¹⁾

Smontagomme per ruote camion, autobus, macchine agricole e movimento terra 14" - 46"/58". Smontagomme superautomatico di qualità eccellente adatto per veicoli pesanti, servizi professionali per camion e negozi con alti volumi di lavoro. Adatto per ruote con camera d'aria e tubeless.

Descrizione

Smontagomme per ruote camion, autobus, macchine agricole e movimento terra con cerchi da 14" a 58"(1) (diametro massimo ruota 2400 mm./94,5", larghezza massima ruota 1300 mm./ 51"), dotato di **autocentrante idraulico a due velocità di rotazione**, braccio porta utensile a traslazione automatica, utensile con rotazione automatica e **comando a distanza mobile**, per la **sicurezza** e la praticità delle operazioni. Adatto per ruote con camera d'aria e tubeless.

Il maggior numero di **automatismi** del braccio utensile, le **performance** elevate e i **motori più potenti** fanno di questo smontagomme la scelta ideale per chi vuole qualcosa di più rispetto a S 551 XL.

Smontagomme superautomatico di qualità eccellente in grado di gestire ruote per movimento terra, adatto per servizi professionali per camion e negozi con alti volumi di lavoro.

Rendi il cambio-gomme per veicoli pesanti e agricoli un gioco da ragazzi con la nostra macchina smontagomme camion. Esegui il lavoro in modo rapido ed efficiente!

Caratteristiche

- Movimento idraulico del braccio mandrino autocentrante (salita e discesa).
- Movimento idraulico del braccio portautensile (da sinistra a destra e da destra a sinistra).
- Braccio portautensile a ribaltamento e traslazione automatico.
- Doppio utensile (disco + unghia) a rotazione automatica.
- Sistema di bloccaggio con griffe ad azionamento idraulico.
- · Braccio portautensile e braccio mandrino autocentrante con movimenti salita e discesa contrapposti.
- Tutti i movimenti sono controllati mediante consolle di comando e pedaliera.
- Pulsante di arresto di emergenza su consolle di comando per l'arresto di tutte le funzioni.
- Possibilità di installare una consolle di comando sul braccio pivotante (a richiesta).
- Bloccaggio cerchi con foro centrale ø 80 1200 mm.
- Altezza minima di lavoro da terra dell'autocentrante 315 mm (centro ruota).
- Piattaforma a basso profilo, facilita il carico di ruote pesanti.
- Il mandrino di bloccaggio è alimentato da un motore elettrico a due velocità.
- Possibilità di installare radio comando (a richiesta). Sostituisce la torretta di comando standard collegata a mezzo cavi elettrici, consentendo il controllo dei comandi via radio.
- Progettato e costruito in Italia.
- Right to repair Parti di ricambio e componenti essenziali per la riparazione reperibili per almeno 10 anni dalla produzione per rendere più facile la manutenzione e ridurre l'impatto ambientale.

⁽¹⁾ Per i cerchi da 47" a 58" è necessario utilizzare l'accessorio optional Set 4 estensioni griffe per bloccaggio cerchi da 47" a 58".

Range di bloccaggio senza estensioni	14" - 46"
Range di bloccaggio con estensioni (a richiesta)	14" - 58"
Diametro max. ruota	2400 mm (94,5")
Largh. max. ruota	1300 mm (51")
Alimentazione	400V - 3ph / 2 speed Altre tensioni e frequenze disponibili a richiesta
Potenza motore centralina idraulica	1,5 kW
Motore mandrino	1,8 / 2,5 kW
Pressione d'esercizio	140 bar (2031 psi) ±10%
Forza stallonatore	36000 N
Peso Netto	1025 kg
Peso massimo ruota	1800 kg
Massimo ingombro	2210÷2850x1840÷2050x970÷1900 mm



5 560Accessori Standard



Dotazione standard

__



5560 Accessori Opzionali





TBSR 1 (9299274)

Rullo montaggio / smontaggio ruote autocarro tubeless



TBSR1 AD (9219118)

Adattatore per montaggio rullo tubeless



NJP (9234966)

Kit distanziali griffe per bloccaggio cerchi con vari spessori di flangiatura



DGC (9299273)

Set di 2 morsetti, per bloccare insieme cerchio e cerchietto durante la stallonatura.



AJP (9234826)

Set protezioni in alluminio per cerchi autocarro in lega.



AGC (9299271)

Pinza per cerchi autocarro in alluminio.



CEX (9235049)

Set 4 estensioni griffe per bloccaggio cerchi da 47" a 56".



RCS 3 (9238598)

Kit Radiocomando multicanale 433 MHz (solo per S551 XLA e S560)



PJP (9245058)

Set di protezioni professionali per cerchi autocarro in lega auto-adattativi al cerchio. Protezioni a raggio variabile. I distanziali in polimero speciale si adattano al raggio di curvatura del cerchio da bloccare, garantendo la presa più solida...



SGC (9236972)

Morsetto con scivolo suplementare, per applicazioni su pneumatici movimento terra



WGC (9219656)

Pinza di bloccaggio con angolo maggiorato, per ruote agricole



Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito $% \left(1\right) =\left(1\right) \left(1\right)$



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6 Correggio (RE) Italia 0522 731111 0522 633198 https://www.giuliano-automotive.com



Social Network













