



### Smontagomme per servizio mobile su ruote camion, autobus e veicoli di trasporto su strada 13"-27"

Smontagomme per servizio mobile su ruote camion, autobus e veicoli di trasporto su strada con cerchi da 13" a 27". Può essere installato nella maggior parte dei veicoli commerciali. Adatto per ruote con camera d'aria e tubeless. Macchina interamente IDRAULICA. Smontagomme salva-spazio per il servizio mobile ai pneumatici camion, progettato per un flusso di lavoro veloce ed efficiente.

#### Descrizione

Lo smontagomme S562 è progettato per il **servizio mobile** su ruote camion, autobus e veicoli per il trasporto su strada (pneumatici con camera d'aria e tubeless). Questa macchina completamente idraulica si adatta ai più comuni furgoni commerciali attraverso la porta laterale o posteriore ed è dotata di piede di appoggio regolabile per un posizionamento stabile in qualsiasi situazione.

Lo smontagomme mobile con mandrino di bloccaggio elettro-idraulico è dotato di morse a più stadi con protezioni in plastica per cerchi in lega che consentono il bloccaggio di cerchi con foro centrale anche di soli 80 mm e un diametro totale fino a 27". Dotata di console di comando ergonomica su ruote con una disposizione intuitiva dei comandi, adatta per l'installazione con telecomando (opzionale). Rullo stallonatore in nylon per cerchi in lega. Boccole auto-lubrificanti in tutti i giunti articolati. Unità elettro-idraulica con zona di ispezione per una facile manutenzione.

Dimensioni min. della porta del furgone necessarie per l'installazione completa del gruppo: 1100 mm x 1750 mm.

Smontagomme salva-spazio per il servizio mobile ai pneumatici camion, progettato per un flusso di lavoro veloce ed efficiente.

Dotato di una nuova unità di potenza opzionale (generatore + compressore), come una stazione di lavoro mobile ideale che consente di lavorare su strada con le stesse caratteristiche e prestazioni della tua officina di assistenza ai pneumatici.

Gruppo di potenza (motocompressore + generatore) a richiesta: Gruppo pompante bicilindrico compressore aria. Serbatoio aria compressa. Coppia di arrotolatori convenientemente posizionata per agevole utilizzo. Coppia di prese elettriche 1Ph e 3Ph con interruttore magnetotermico differenziale. Serbatoio carburante per motore diesel. Batteria di avviamento per motore diesel. Motore diesel Lombardini /Kohler con generatore elettrico.

Completate il vostro set di assistenza mobile per pneumatici con l'[equilibratrice S861!](#)

#### Caratteristiche

- Movimento idraulico del braccio mandrino autocentrante (salita e discesa).
- Movimento idraulico del braccio portautensile.
- Braccio portautensile a ribaltamento e traslazione manuale.
- L'innovativo doppio utensile (rullo in nylon + unghia) permette di maneggiare i pneumatici con o senza leva alza talloni.
- Motore elettroidraulico rotazione mandrino.
- Sistema di bloccaggio con griffe ad azionamento idraulico.
- Installazione della macchina lateralmente o sul retro furgone.
- Braccio mandrino autocentrante ribaltabile al di fuori della porta del furgone e ripiegabile completamente all'interno dopo l'uso;
- Tutti i movimenti sono controllati mediante consolle di comando e pedaliera;
- Pulsante di emergenza su consolle di comando e generatore, per l'arresto di tutte le funzioni;
- Bloccaggio cerchi con foro centrale Ø 80 - 700 mm;
- Altezza minima da terra dell'autocentrante 330 mm (variabile in rif. al pianale del furgone);
- Disponibile anche in versione senza generatore e compressore (a richiesta);
- Generatore:
  - Potenza 10,6 kW;
  - Alimentazione Diesel;
  - Voltaggio 230 V 1ph / 400 V 3ph;
  - Raffreddamento H<sub>2</sub>O;
- Compressore:
  - Capacità 100 lt;
  - Portata d'aria 650 lt/min;
  - Tensione 230 V 1ph / 400 V 3ph;
  - Dotato di 2 uscite aria e tubi per collegamento utensili pneumatici, completo di avvolgitori mt. 10, più presa elettrica aggiuntiva 220V 1ph per collegamento.

Progettato e costruito in Italia.

Right to repair - Parti di ricambio e componenti essenziali per la riparazione reperibili per almeno 10 anni dalla produzione per rendere più facile la manutenzione e ridurre l'impatto ambientale.

Lo smontagomme mobile S562 è la soluzione perfetta per il servizio mobile ai pneumatici camion, installabile in qualsiasi furgone commerciale comune (su un lato o sul retro) e completamente idraulico.

**Giuliano Industrial S.p.A.**

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da [www.giuliano-automotive.com](http://www.giuliano-automotive.com) il file NON è autentico.

## Dati Tecnici

---

Range di bloccaggio cerchio	13"-27"
Diametro max. ruota	1600 mm (63")
Largh. max. ruota	870 mm (34")
Peso massimo ruota	1000 Kg
Forza max. cilindro stallonatore	18760 N
Diametro min. foro centrale cerchio	80 mm
Pressione d'esercizio	130 Bar (1885 Psi)
Alimentazione	400V - 3ph Altre tensioni e frequenze disponibili a richiesta
Motore centralina idraulica	2,2 kW 400V 3ph
Motore mandrino	Idraulico
Peso netto macchina	543 Kg
Peso netto gruppo di potenza	416 Kg
Massimo ingombro	1000 x 1030 x 1580 mm
Massimo ingombro con gruppo di potenza	1610 x 1030 x 1580 mm



Dotazione standard



**DT 2** (9234434)  
Utensile doppio montaggio/smontaggio ruote autocarro con leve alzatalloni



**NJP** (9234966)  
Kit distanziali griffe per bloccaggio cerchi con vari spessori di flangiatura



**AJP** (9234826)  
Set protezioni in alluminio per cerchi autocarro in lega.



**AGC** (9299271)  
Pinza per cerchi autocarro in alluminio.



**WGC** (9219656)  
Pinza di bloccaggio con angolo maggiorato, per ruote agricole



**RCS 4** (9244141)  
Kit Radiocomando multicanale 433 MHz



9244309  
Kit scolpitura, installato su [Ssmontagomme camion per il servizio mobile 562](#) permette ruotare la ruota a una velocità ridotta per scolpire il battistrada dello pneumatico utilizzando lo strumento apposito (optional).  
Kit...



**PJP** (9245058)  
Set di protezioni professionali per cerchi autocarro in lega auto-adattativi al cerchio. Protezioni a raggio variabile. I distanziali in polimero speciale si adattano al raggio di curvatura del cerchio da bloccare, garantendo la presa più solida...



Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito



**Giuliano Industrial S.p.A.**

via Guerrieri 6  
Correggio (RE)  
Italia  
0522 731111  
0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



**Social Network**



Facebook



YouTube



Twitter



**Giuliano Industrial S.p.A.**